



## ProLite XU2290HS-B1

### Moniteur 22" avec dalle IPS et façade ultra plate

Le ProLite XU2290HS est un écran 22" LCD au rétro-éclairage LED, équipé d'une dalle IPS, technologie la plus aboutie disponible sur le marché. Il offre une reproduction des couleurs fidèle et précise, avec des angles de vision larges (178°/178°) et un temps de réponse rapide de 5 ms (noir à noir). Le XU2290HS est un écran « full HD », avec un ratio de contraste dynamique de 5.000.000:1 et une luminosité de 250 cd/m<sup>2</sup> assurant à son utilisateur une image claire et vive. Le ProLite XU2290HS fournira d'excellentes performances pour la retouche de photos, le développement de sites internet, ou la bureautique standard. Il sera également parfaitement adapté pour une configuration multi-écrans, pour des applications en affichage dynamique ou bureautique.

#### CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	21.5" ( 54.7 cm)
Matrice	IPS LED
Surface de travail (H x L)	267.8 x 476.1 mm; 10.5" x 18.7"
Temps de réponse	5 ms
Contraste	1000 : 1 typique
Contraste	5 000 000 : 1 ACR
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup> typique
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/ 178°; droit/gauche : 89°/ 89°; en avant/en arrière : 89°/ 89°
Affichage des couleurs	16.7 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.248 x 0.248 mm
Résolution native	Full HD 1080p, 1920 x 1080 ( 2.1 megapixel)
Fréquence horizontale	24 - 80 KHz
Fréquence verticale	56 - 75 Hz
Synchronisation	Separate sync
Le ratio d'aspect	16 : 9

#### GESTION DE L'ÉNERGIE

Alimentation	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Bloc d'alimentation	interne
Puissance d'utilisation	22 W typique; max. 0.5 W en mode veille
De gestion de l'alimentation	VESA DPMS, ENERGY STAR®

#### DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions L x H x P	499.5 x 370.5 x 180 mm
Poids	3.7 kg

#### PORTS ET CONNECTEURS

Entrée analogique	VGA
Entrée digitale	DVI-D, HDMI
HDCP	oui
	VGA, DVI-D, HDMI

#### FONCTIONS SPÉCIALES

Apple - Mac	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
Plug & play	VESA DDC2BT™
Boutons de contrôle	Menu OSD dans 9 langues (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinois, RU, JP) et 5 boutons de contrôle en façade (Power, Menu, + /Volume, - /ECO, Auto)
Paramètres réglables	luminosité (contraste, luminosité, ECO, i-style Color, ACR), configuration d'image (horloge, phase, H. position, V. position, aspect), couleur (gamma, couleur température, sRGB), réglage OSD (H. position, V. position, durée OSD, langue), extra (réinitialiser, sélection de l'entrée, HDMI audio, OD, information), volume, mise au point
Haut-parleurs	2 x 2 W (Stereo)
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Certificats	TCO, CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, EAC
Angle d'inclinaison	20° vers le haut; 4° vers le bas
Norme VESA	100 x 100 mm
Couleur	noir

#### ACCESSOIRES

Pilotes	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8
Accessoires fournis	câble d'alimentation,, câble DVI, câble audio, socle du pied, support de câble, guide de démarrage rapide, guide de sécurité