

ProLite T2735MSC



Un écran multi-touch 27 pouces à 10 points avec une surface en verre bord à bord et webcam

Avec une résolution Full HD 1920x1080 et la technologie tactile projective capacitive à 10 points, le ProLite T2735MSC fournit une réponse tactile transparente et précise. Doté de la technologie d'écran AMVA + LCD à rétro-éclairage LED, il offre des performances couleur exceptionnelles et des angles de vision larges, ce qui en fait un excellent choix pour une vaste gamme d'applications interactives exigeantes. L'utilisateur pourra bénéficier de son support articulé qui permet au moniteur de se mettre complètement à plat pour être utilisé comme une tablette géante. Le T2735MSC est équipé de plusieurs entrées vidéo et un hub USB 3.0 ainsi que des haut-parleurs stéréo délivrant un son de bonne qualité. Un écran idéal pour toutes les solutions d'affichage dynamique interactif, de bornes d'informations interactives, ou pour les présentations interactives.

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	27" (68.6 cm)
Technologie tactile	capacitive projetée, multitouch (10 points tactiles compatibles – les périphériques seulement avec un OS approprié), activé par le doigt ou par pointeur magnétique
Matrice	AMVA+ LED-backlit
Surface de travail (H x L)	336.15 x 597.6 mm; 13.2" x 23.5"
Temps de réponse	5 ms
Contraste	5 000 000 : 1 ACR
Contraste	3 000 : 1 avec l'écran tactile
Luminosité	260 cd/m ² avec l'écran tactile
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/ 178°; droit/gauche : 89°/ 89°; en avant/en arrière : 89°/ 89°
Affichage des couleurs	16.7 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.311 x 0.311 mm
Résolution native	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
Fréquence horizontale	24 - 80 KHz
Fréquence verticale	55 - 75 Hz
Synchronisation	Separate Sync
Le ratio d'aspect	16 : 9
Transparence de la lumière	87%

GESTION DE L'ÉNERGIE

Alimentation	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Bloc d'alimentation	interne
Puissance d'utilisation	36 W typique; max. 0.5 W en mode veille
De gestion de l'alimentation	VESA DPMS

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions L x H x P	672.5 x 419 x 50 mm
Poids	8.3 kg

PORTS ET CONNECTEURS

Entrée analogique	VGA (D-Sub)
Entrée digitale	DVI-D, HDMI
Prise casque	Oui
Entrées	USB (pour la connection tactile), USB 3.0 D-Sub, DVI-D, HDMI, USB
Concentrateur USB	UP 1 x USB 3.0 / DOWN 2 x USB 3.0

FONCTIONS SPÉCIALES

Plug & play	VESA DDC2BT TM
Boutons de contrôle	Menu OSD dans 9 langues (EN, FR, DE, NL, PL, RU, JP, Chinois - traditionnel et simplifié) et 5 boutons de contrôle en façade (Alimentation, Choisir/ Entrée, Réglage vers le haut/ Audio, Réglage vers le bas/ i-Style Colour, Menu)
Paramètres réglables	autoréglage, réglage de l'image (contraste, luminosité, ACR, mode ECO, OD), entrée, réglage audio (volume, muet, HDMI audio), réglage de la couleur, informations, réglage manuel de l'image (H./V.position, horloge, phase, finesse, réglage du mode video), configuration (langue, position OSD, délai de l'OSD, arrière plan OSD, logo d'ouverture, LED), rappel de mémoire
Haut-parleurs	2 x 2 W (Stereo)
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock TM
Sécurité	CE, TÜV-Bauart, CBU, VCCI-B, PSE
Angle d'inclinaison	15-70° vers le haut; ° vers le bas
Norme VESA	100 x 100 mm
Couleur	noir
Autres	webcam et microphone intégrés

ACCESSOIRES

Pilotes	multi-touch: Windows® 7/8 (HID compliant)
Accessoires fournis	câble d'alimentation, câble VGA (D-Sub), câble DVI, câble USB, câble audio, câble MHL, guide de démarrage rapide, guide de sécurité