



ProLite XU2390HS-B1

Moniteur 23" avec dalle IPS et façade ultra plate

Le ProLite XU2390HS est un écran 23" LCD au rétro-éclairage LED, équipé d'une dalle IPS, technologie la plus aboutie disponible sur le marché. Il offre une reproduction des couleurs fidèle et précise, avec des angles de vision larges (178°/178°) et un temps de réponse rapide de 5 ms (noir à noir). Le XU2390HS est un écran « full HD », avec un ratio de contraste dynamique de 5.000.000:1 et une luminosité de 250 cd/m² assurant à son utilisateur une image claire et vive. Le ProLite XU2390HS fournira d'excellentes performances pour la retouche de photos, le développement de sites internet, ou la bureautique standard. Il sera également parfaitement adapté pour une configuration multi-écrans, pour des applications en affichage dynamique ou bureautique.

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCRAN

Diagonale	23" (58.4 cm)
Matrice	IPS LED
Surface de travail (H x L)	286.4 x 509.2 mm; 11.3" x 20"
Temps de réponse	5 ms
Contraste	1000 : 1 typique
Contraste	5 000 000 : 1 ACR
Luminosité	250 cd/m ² typique
Angle de vision	horizontal/vertical: 178°/ 178°; droit/gauche : 89°/ 89°; en avant/en arrière : 89°/ 89°
Affichage des couleurs	16.7 million
Taille du pixel (hor. x vert.)	0.265 x 0.265 mm
Résolution native	Full HD 1080p, 1920 x 1080 (2.1 megapixel)
Fréquence horizontale	24 - 80 KHz
Fréquence verticale	56 - 75 Hz
Synchronisation	Separate sync
Le ratio d'aspect	16 : 9

GESTION DE L'ÉNERGIE

Alimentation	AC 100 - 240 V, 50 / 60 Hz
Bloc d'alimentation	interne
Puissance d'utilisation	24 W typique; max. 0.5 W en mode veille
De gestion de l'alimentation	VESA DPMS, ENERGY STAR®

EPEAT SILVER

EPEAT	EPEAT est un indice environnemental global qui permet d'identifier les ordinateurs et autres équipements électroniques plus écologiques et respectueux de l'environnement que les autres. Le certificat d'argent signifie que le moniteur est conforme à tous les critères requis et au moins 50% de plus de critères optionnelles. Le certificat d'argent EPEAT est valable dans les pays où iiyama a enregistré le produit. Veuillez visitez le site www.epeat.net pour connaître le statut d'enregistrement dans votre pays.
-------	--

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions L x H x P	532.5 x 387.5 x 180 mm
Poids	4.0 kg

PORTS ET CONNECTEURS

Entrée analogique	VGA
Entrée digitale	DVI-D, HDMI
HDCP	oui
	VGA, DVI-D, HDMI

FONCTIONS SPÉCIALES

Apple - Mac	Tous les moniteurs iiyama sont compatibles avec les stations de travail Apple-Macintosh.
Plug & play	VESA DDC2B™
Boutons de contrôle	Menu OSD dans 9 langues (EN, DE, FR, ES, IT, PT, Chinois, RU, JP) et 5 boutons de contrôle en façade (Power, Menu, + /Volume, - /ECO, Auto)
Paramètres réglables	luminosité (contraste, l'umonosité, ECO, i-style Color, ACR), configuration d'image (horloge, phase, H. position, V. position, aspect), couleur (gamma, couleur température, sRGB), réglage OSD (H. position, V. position, durée OSD, langue), extra (réinitialiser, sélection de l'entrée, HDMI audio, OD, information), volume, mise au point
Haut-parleurs	2 x 2 W (Stereo)
Protection contre le vol	adapté à la fermeture Kensington-lock™
Certificats	TCO 6, CE, TÜV-GS, VCCI-B, CU
Angle d'inclinaison	20° vers le haut; 4° vers le bas
Norme VESA	100 x 100 mm
Couleur	noir

ACCESSOIRES

Pilotes	Windows 95 / 98 / 2000 / ME / XP / Vista / 7 / 8
Accessoires fournis	câble d'alimentation, câble DVI, câble audio, socle du pied, support de câble, guide de démarrage rapide, guide de sécurité